



L'Hygiène Active de l'air et des surfaces par micro diffusion



ECOMATIC




DESCRIPTION et AVANTAGES DU DIFFUSEUR

ECOMATIC est un diffuseur entièrement programmable pour un traitement efficace hors présence humaine ou manuellement avec l'utilisation d'équipements de protection individuelle (voir fiche de données de sécurité).

Il permet ainsi la mise en place de protocoles de traitements périodiques et systématiques, que ce soit dans la lutte contre l'aérobiocontamination, la destruction des odeurs, la désinsectisation ou encore la désinfection (**selon la norme NF T 72-281 version 2009 en mode dispersât dirigé**).



CARACTERISTIQUES	
Puissance :	120 W
Pression de sortie :	3,5 bars
Type de carrosserie :	Portative
Matière carrosserie :	Aluminium peint
Longueur hors tout :	26,5 cm
Largeur hors tout :	23 cm
Hauteur hors tout :	36 cm
Poids à vide / Poids emballé :	6,73 kg / 7,65 kg
Alimentation :	230 Vac
Réservoir :	Bidon amovible de 2L
Buse Delrin & injecteur titane – Système de purge automatique du circuit de liquide en fin de diffusion. Voyant lumineux rouge indiquant que le bidon de produit est vide.	



Ce diffuseur vous propose 3 différentes possibilités d'utilisation :

1. Utilisation manuelle.
2. Programmation d'un temps de diffusion avec démarrage immédiat.
3. Programmation en automatisme intégral.

Les diffuseurs HYGIASEPT® sont garantis 1 an.

Seuls les produits de la gamme Hygiaseptyl® doivent être utilisés. Toute utilisation de liquides autres que ceux préconisés par HYGIASEPT® entraînent l'annulation de la garantie. Nous n'engageons pas notre responsabilité en cas d'utilisation non prévue de la présente notice.



Active Hygiene of air and surfaces by micro diffusion



ECOMATIC




DESCRIPTION & ADVANTAGES OF THE DIFFUSER.

ECOMATIC is an entirely programmable diffuser which enables an efficient treatment without human or animal presence or manually using personal protection equipment (see safety data sheet).

With ECOMATIC, it is easy to implement periodical and routine treatment protocols to fight against aerobiocontamination, to disinfect (**according to NF T 72-281 Standard 2009 version with Directed Manual Process**), to destroy odours or insects.



SPECIFICATIONS	
Power :	120 W
Outlet pressure (air) :	3,5 bars
Flexible length :	1,20 m
Bodywork type :	Portative
Bodywork material :	Painted Aluminium
Overall length :	26,5 cm
Overall width :	23 cm
Overall height :	36 cm
Weight empty / Overall Weight :	6,73 kg / 7,65 kg
Power supply :	230 Vac
Replacement Container :	2 litres container
Delrin nozzle and titanium injector – Liquid circuit automatic valve system at the end of each diffusion. Flashing light indicating that the product container is empty.	



This diffuser offers 3 different possibilities :

1. Manual use.
2. Programming spraying time with an immediate start.
3. Integrally automatic programming.

HYGIASEPT® diffusers are guaranteed for one year.

The use of products outside the Hygiaseptyl® range are not recommended with this diffuser and if used, we take no responsibility.

