



L'Hygiène Active de l'air et des surfaces par micro diffusion



TECHNISEPT® EVOLUTION 230




DESCRIPTION et AVANTAGES DU DIFFUSEUR

TECHNISEPT EVOLUTION 230 est un diffuseur entièrement programmable pour un traitement efficace hors présence humaine ou manuellement avec l'utilisation d'équipements de protection individuelle (voir fiche de données de sécurité).

Il permet ainsi la mise en place de protocoles de traitements périodiques et systématiques, que ce soit dans la lutte contre l'aérobiocontamination, la destruction des odeurs, la désinsectisation ou encore la désinfection (**selon la norme NF T 72-281 version 2009 en mode dispersât dirigé**).



CARACTERISTIQUES	
Puissance :	310 W
Pression de sortie :	7 bars
Longueur de flexible :	2,50 m
Type de carrosserie :	Sur roulettes autobloquantes
Matière carrosserie :	Tôle électro-zinguée, peinture polyuréthane
Longueur hors tout :	40 cm
Largeur hors tout :	37 cm
Hauteur hors tout :	55 cm anse pliée, 90 cm anse dépliée
Poids à vide / Poids emballé :	18 kg / 30 kg
Alimentation :	230 Vac
Réservoir :	Bidon amovible de 2L
Buse Delrin & injecteur titane – Système de purge automatique du circuit de liquide en fin de diffusion. Voyant lumineux rouge indiquant que le bidon de produit est vide.	



Ce diffuseur vous propose 3 différentes possibilités d'utilisation :

1. Utilisation manuelle.
2. Programmation d'un temps de diffusion avec démarrage immédiat.
3. Programmation en automatisme intégral.

Les diffuseurs HYGIASEPT® sont garantis 1 an.

Seuls les produits de la gamme Hygiaseptyl® doivent être utilisés. Toute utilisation de liquides autres que ceux préconisés par HYGIASEPT® entraînent l'annulation de la garantie. Nous n'engageons pas notre responsabilité en cas d'utilisation non prévue de la présente notice.



Active Hygiene of air and surfaces by micro diffusion



230 EVOLUTION TECHNISEPT®




DESCRIPTION & ADVANTAGES OF THE DIFFUSER.

230 EVOLUTION TECHNISEPT is an entirely programmable diffuser which enables an efficient treatment without human or animal presence or manually using personal protection equipment (see safety data sheet).

With ECOMATIC, it is easy to implement periodical and routine treatment protocols to fight against aerobiocontamination, to disinfect (**according to NF T 72-281 Standard 2009 version with Directed Manual Process**), to destroy odours or insects.



CARACTERISTIQUES	
Power:	310 W
Outlet pressure :	7 bars
Flexible length :	2,50 m
Bodywork type :	Autoblocant wheels
Bodywork material :	Electro galvanised sheet, polyurethane paint
Overall length :	40 cm
Overall width :	37 cm
Overall height :	55 cm (handle folded), 90 cm handed unfolded)
Weight empty / Overall Weight :	18 kg / 30 kg
Power supply :	230 Vac
Replacement Container :	Amovible 2L container
Delrin nozzle and titanium injector – Liquid circuit automatic valve system at the end of each diffusion.	



This diffuser offers 3 different possibilities :

1. Manual use.
2. Programming spraying time with an immediate start.
3. Integrally automatic programming.

HYGIASEPT® diffusers are guaranteed for one year.

The use of products outside the Hygiaseptyl® range are not recommended with this diffuser and if used, we take no responsibility.

